



CLAPETS ANTI-RETOUR



REF.	DESCRIPTION
NOB1402	Clapet anti-retour 1/2"
NOB1401	Clapet anti-retour 1" 1/4
NOB1400	Clapet anti-retour 1" 1/2

INJECTEUR D'EAU



REF.	DESCRIPTION
NOB1115	Injecteur d'eau

SOUPAPES DE SECURITE



REF.	DESCRIPTION
NOB1615	Soupape sécurité 1/4" – 8 bar
NOB1616	Soupape sécurité 1/4" – 10 bar
NOB1617	Soupape sécurité 3/8" – 10 bar
NOB1618	Soupape sécurité 3/8" – 12 bar
NOB1619	Soupape sécurité 1/2" – 10 bar
NOB1620	Soupape sécurité 1/2" – 12 bar
NOB1621	Soupape sécurité 1" – 10 bar
NOB1622	Soupape sécurité 1" – 12 bar
NOB1623	Soupape sécurité 1" 1/4 – 10 bar
NOB1624	Soupape sécurité 1" 1/4 – 12 bar
NOB1633	Soupape sécurité 3/8" – 8 bar

Toutes les soupapes de sécurité sont livrées avec plomb, en accord avec la réglementation européenne en vigueur en matière de sécurité.

FILTRES SEPARATEUR DECANTEUR



REF.	DESCRIPTION
NQ1125	Filtre 1/2"
NQ1227	Filtre 1"
NQ1130	Filtre 1" 1/4
NQ1129	Filtre 1" 1/2
NQ1140	Purgeur automatique

LAMPES DE SABLAGE



REF.	DESCRIPTION
NOB4050	Lampe 20 W / 12 V complète
NOB4053	Lampe 20 W / 24 V complète
NOB4051	Ampoule 20 W pour NOB4050
NOB4054	Ampoule 20 W pour NOB4053
NOB4052	Lentille antistatique
NOB1264	Câble 12 V - Longueur à spécifier
NOB1262	Fiche 12 V mâle
NOB1263	Fiche 12 V femelle

Lampes halogènes 20W-12V complètement isolées dans une enveloppe caoutchouc, faciles à monter directement sur le porte-buse. La lentille plastique antistatique et l'ampoule peuvent être changées sans outil. Livrées avec 3 m de câble, ampoule et collier de fixation.

NORBLAST® 6

NORBLAST® 6 est une sableuse portable et légère à récupération d'abrasif. Sans pièces mobiles, NORBLAST® 6 fonctionne à air comprimé, avec des abrasifs réutilisables : grenailles métalliques, scories, oxydes d'alumine, carbures de silicium ou billes de verre.

NORBLAST® 6 sable n'importe quelle surface, tout en évacuant les poussières et résidus. L'abrasif peut également être récupéré et réutilisé.

NORBLAST® 6 améliore nettement l'environnement de travail, l'air ambiant étant débarrassé de tout résidu de sablage et poussières.

NORBLAST® 6 est un appareil extrêmement maniable, utilisable dans des endroits confinés. La buse de sablage est encastrée dans un manchon caoutchouc appliqué à angle droit de la surface à traiter. Des embouts spéciaux sont prévus pour les angles, encoignures, tubes... Fournie avec sac à poussières et tuyau flexible.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids	3 kg + 2 kg d'abrasif
Pression d'air	6-7 bar
Consommation air	1.5 m ³ min.
Rendement	2-5 m ² / heure 5 m / minute (cordon de soudure)
Couverture	Approximativement 32 mm de largeur
Mode d'action	Tête pivotante 360°, n'importe quel angle

REF. DESCRIPTION

NOB6	NORBLAST® 6 complète livrée en coffret bois. Equipée de différents embouts pour le sablage, d'un sac à poussières, d'un flexible de 5 m pour l'évacuation des poussières et d'une buse carbure de tungstène.
-------------	--