



PUISSANTE

POLYVALENTE

THERMIQUE

NORSPRAY® 3800 EST LE MEILLEUR CHOIX DE L'ENTREPRISE DE BATIMENT OU DE PEINTURE INDUSTRIELLE SOUHAILANT INVESTIR DANS UN EQUIPEMENT AUTONOME ET POLYVALENT.

Points forts :

- Pulvérisation haute pression sans air, peu de brouillard.
- Equipement sur chariot facilement transportable.
- Débit 3.1 l/mn, buse maxi 0.029.
- Régulation électronique exclusive, stabilité de la pression.
- Aspiration directe de la peinture dans le fût.
- Simplicité de fabrication et robustesse.
- Faible ampérage nécessaire.
- Corps de pompe grand volume en acier inoxydable éprouvé depuis de nombreuses années.
- Durée de vie maximum des garnitures de la pompe, entretien limité.
- Piston surdimensionné par rapport aux appareils équivalents.
- Plage de réglage de pression de 15 à 210 bars, adaptable en fonction de la buse et du produit utilisés.

NORSPRAY® 3800 est un équipement de pulvérisation haute pression complètement indépendant, équipé d'un moteur essence Honda de 4 CV et développé pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises de peinture en bâtiment.

NORSPRAY® 3800 permet d'appliquer les peintures couramment utilisées pour le revêtement des murs et plafonds en intérieur sur tous types de chantiers. L'application de certaines peintures de revêtement de façade sur des chantiers de petite à moyenne importance est également possible.

NORSPRAY® 3800 est une pompe montée sur chariot, légère et facilement transportable, bénéficiant des accessoires utilisés sur les appareils plus importants de la gamme NORSPRAY®. La régulation électronique exclusive NORSPRAY® garantit une excellente régularité d'exécution, assurée par une pression stable ainsi qu'une très grande simplicité de fonctionnement.

REFERENCE	DESCRIPTION
-----------	-------------

NOR3800

NORSPRAY® 3800 complète sur chariot avec système d'aspiration, crépine d'aspiration, flexible H.P. 1/4 longueur 15 m, manomètre, pistolet NW2400, porte-buse et buse NORJET® XP.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service maxi	210 bars
Débit continu	3.1 l/mn
Buse maxi.	0.029
Puissance moteur	4 CV HONDA
Alimentation	Essence
Dimensions : Longueur	690 mm
Largeur	495 mm
Hauteur	830 mm
Poids	39 kg

